

CIRE NATURELLE (APPLICATION)

L'application de la cire naturelle permet d'entretenir et d'embellir des boiseries intérieures. Il est possible de réaliser sa cire chez soi suivant la couleur plus ou moins foncée souhaitée.

Application de la cire

- Nettoyer le bois à la paille de fer moyenne en grattant dans le sens du fil du bois.
- Passer finement la cire au pinceau de manière à ne pas mettre trop de matière.
- Attendre 4 ou 5 heures avant d'astiquer. Le matériau doit être sec au toucher.
- Astiquer avec une brosse en plume d'oie ou une brosse à astiquer fixée sur une perceuse.
- Lustrer avec un bas nylon bourré de coton.

• Étapes de fabrication de la cire naturelle



Nettoyage du bois à la paille de fer. Photo Christophe Barroy © Maisons Paysannes de France, délégation de la Sarthe.



Cire naturelle prélevée au pinceau. Photo Christophe Barroy © Maisons Paysannes de France, délégation de la Sarthe.



Cire naturelle appliquée au pinceau. Photo Christophe Barroy © Maisons Paysannes de France, délégation de la Sarthe.



Bois lustré après application de la cire. Photo Christophe Barroy © Maisons Paysannes de

France,
délégation de la
Sarthe.



Bas nylon rempli de coton pour
lustrer le bois. Photo Christophe
Barroy © Maisons Paysannes de
France, délégation de la Sarthe.

Bibliographie

- LE GRELLE D., *Fiche Technique Fabriquer et utiliser sa cire facilement*, Revue Maisons Paysannes de la Sarthe, n°3, 2018. p.21.

Récupérée de

« [https://wiki.maisons-paysannes.org/index.php?title=Cire_naturelle_\(application\)&oldid=4990](https://wiki.maisons-paysannes.org/index.php?title=Cire_naturelle_(application)&oldid=4990) »