

MORTIER DE REBOUCHAGE

Ce mortier composé de chaux et de plâtre gros est utilisé pour reboucher les gros trous ou les joints très creux entre les pierres. Une fois le mur rebouché, un enduit de chaux pourra être appliqué.

Dosage des ingrédients

Chaux

- 1 volume de chaux aérienne
- 2 volumes de sable de granulométrie 0,4cm

Plâtre

- 3 volumes de « plâtre gros »
- 2,5 volumes d'eau

Le plâtre gros est difficile à trouver mais il est indispensable car fonctionne beaucoup mieux que le plâtre courant.

Préparation

Le plâtre et la chaux doivent être préparés séparément avant d'être mélangés :

1. mélanger le sable et la chaux afin d'obtenir un mortier peu humide
2. ajouter progressivement les 3 volumes de plâtre dans les 2,5 volumes d'eau. Le mélange est liquide.
3. mélanger immédiatement le plâtre et le mortier de chaux.
4. utiliser rapidement ce mortier de rebouchage car la prise du plâtre est rapide (15-20min).

Bibliographie

- MAISONS PAYSANNES DE DRÔME, *Fiche Technique Reboucher des gros trous*. Disponible à l'adresse : <http://rhone-alpes.maisons-paysannes.org/dpt/drome/documentation/>